2101US

URBAN SURFACES

STUDIO
WATERPROOF FLOOR COLLECTION

FLOATINGFLOOR
WATERPROOF CORE

ESPECIFICACIONES

Linea de Producto	Studio Piso flotante	**Acabado**	Sistema de poliuretano mejorado
Construcción	Compuesto de polímero de piedra (SPC)	**Instalación**	Flotante
Espesor de Capa de Desgaste	12 Mil ScratchGuard	**Sistema de clip**	RapidLock
Realce	Textura de madera natural	**Contrapiso**	Reductor de sonido
Borde	Borde biselado	**Propiedades de sonido**	STC 61 | IIC 64
Espesor Total	5mm (0.196”)	**Resistencia a las bacterias**	Estándar
Dimensión Nominal	7” x 48”	**Tamaño (métrico)**	177.8mm x 1219.2mm

EMBALAJE

Piezas por Caja	10	**Cajas por envase**	1100
Pies Cuadrados por Caja	23.47 sqft	**Pies cuadrados por contenedor**	25817 sqft
Metros cuadrados por caja	2.18 m2	**Metros cuadrados por contenedor**	2398.48 m2
Peso por caja (Imperial)	41 lbs	**Peso por contenedor (imperial)**	45100 lbs
Peso por caja (métrico)	18.6 kg	**Peso por contenedor (métrico)**	20457.02 kg
Cajas por Paleta	55	**Peso por paleta (imperial)**	2255 lbs
Pies cuadrados por paleta	1290.85 sqft	**Peso por paleta (métrico)**	1022.85 kg
Metros cuadrados por paleta	119.92 m2		

PRUEBAS

Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047	>0.69 (SECO)
Flujo radiante	ASTM E648	CLASE 1
Densidad de humo	ASTM E662	APROBADO
Carga estática	ASTM F970	2,000 PSI | .011 INCH
Resistencia a la luz	ASTM F1515	APROBADO
Resistencia al calor	ASTM F1514	APROBADO
Resistencia química	ASTM F925	APROBADO
Ftalatos	ASTM F3414 - 20 (CPSC)	APROBADO
Metales pesados	ASTM F963	APROBADO
Formaldehído	ASTM D6007	APROBADO
FloorScore Certificado	California 01350	APROBADO
Leed Tanteador	Eq4.3 Low-Emiting Materials	1 PUNTO

GARANTÍA

Residencial	20 Años
Comercial ligero	10 Años
Comercial	Ninguno