2101US

URBAN SURFACES

STUDIO
WATERPROOF FLOOR COLLECTION

GLUEDOWN
LUXURY VINYL FLOOR

ESPECIFICACIONES

Linea de Producto	Studio Pegar abajo	**Acabado**	Sistema de poliuretano mejorado
Construcción	Tablón de vinilo de lujo (LVP)	**Instalación**	Pegamento
Espesor de Capa de Desgaste	6 Mil ScratchGuard	**Sistema de clip**	N/A
Realce	Textura de madera natural	**Contrapiso**	N/A
Borde	Borde cuadrado	**Propiedades de sonido**	N/A
Espesor Total	2mm (0.079”)	**Resistencia a las bacterias**	Estándar
Dimensión Nominal	7” x 48”	**Tamaño (métrico)**	177.8mm x 1219.2mm

EMBALAJE

Piezas por Caja	15	**Cajas por envase**	1500
Pies Cuadrados por Caja	37 sqft	**Pies cuadrados por contenedor**	55500 sqft
Metros cuadrados por caja	3.44 m2	**Metros cuadrados por contenedor**	5156.12 m2
Peso por caja (Imperial)	29 lbs	**Peso por contenedor (imperial)**	43500 lbs
Peso por caja (métrico)	13.15 kg	**Peso por contenedor (métrico)**	19731.27 kg
Cajas por Paleta	75	**Peso por paleta (imperial)**	2175 lbs
Pies cuadrados por paleta	2775 sqft	**Peso por paleta (métrico)**	986.56 kg
Metros cuadrados por paleta	257.81 m2		

PRUEBAS

Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047	>0.6 (SECO)
Flujo radiante	ASTM E648	CLASE 1
Densidad de humo	ASTM E662	APROBADO
Carga estática	ASTM F970	2,000 PSI | .005 INCH
Resistencia a la luz	ASTM F1515	APROBADO
Resistencia al calor	ASTM F1514	APROBADO
Resistencia química	ASTM F925	APROBADO
Ftalatos	ASTM F3414 - 20 (CPSC)	APROBADO
Metales pesados	ASTM F963	APROBADO
Formaldehído	ASTM D6007	APROBADO
FloorScore Certificado	California 01350	APROBADO
Leed Tanteador	Eq4.3 Materiales de baja emisión	1 PUNTO

GARANTÍA

Residencial	10 Años
Comercial ligero	3 Años
Comercial	Ninguno