URBAN SURFACES

SURFACEGUARD™ WATERPROOF FLOOR

ESPECIFICACIONES

Linea de Producto	Surface Guard	**Acabado**	Titania
Construcción	Compuesto de polímero de piedra (SPC)	**Instalación**	Flotante
Espesor de Capa de Desgaste	Titania	**Sistema de clip**	EZ Lock
Realce	Textura de madera natural	**Contrapiso**	Reductor de sonido
Borde	Bisel pintado	**Propiedades de sonido**	N/A
Espesor Total	8mm (0.314”)	**Resistencia a las bacterias**	Estándar
Dimensión Nominal	9.37” x 49.8”	**Tamaño (métrico)**	238mm x 1264.92mm

EMBALAJE

Piezas por Caja	5	**Cajas por envase**	1040
Pies Cuadrados por Caja	16.2 sqft	**Pies cuadrados por contenedor**	16848 sqft
Metros cuadrados por caja	1.51 m2	**Metros cuadrados por contenedor**	1565.23 m2
Peso por caja (Imperial)	44.31 lbs	**Peso por contenedor (imperial)**	46082.4 lbs
Peso por caja (métrico)	20.1 kg	**Peso por contenedor (métrico)**	20902.63 kg
Cajas por Paleta	52	**Peso por paleta (imperial)**	2304.12 lbs
Pies cuadrados por paleta	842.4 sqft	**Peso por paleta (métrico)**	1045.13 kg
Metros cuadrados por paleta	78.26 m2		

PRUEBAS

Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047	>0.86 (SECO)
Flujo radiante	ASTM E648	CLASE 1
Densidad de humo	ASTM E662	APROBADO
Carga estática	ASTM F970	2,000 PSI | .009 INCH
Resistencia a la luz	ASTM F1515	APROBADO
Resistencia al calor	ASTM F1514	APROBADO
Resistencia química	ASTM F925	APROBADO
Ftalatos	ASTM F3414 - 20 (CPSC)	APROBADO
Metales pesados	ASTM F963	APROBADO
Formaldehído	ASTM D6007	APROBADO
FloorScore Certificado	California 01350	APROBADO
Leed Tanteador	Eq4.3 Low-Emiting Materials	1 PUNTO

GARANTÍA

Residencial	Toda la vida
Comercial ligero	Toda la vida
Comercial	Toda la vida